Technisches Merkblatt

MAGNACOLOURS®
IMAGINATION INK®

MagnaPrint®
Discharge Fastness Enhancer

Mit dem MagnaPrint® Discharge Fastness Enhancer kann die Trocknungszeit von Druckfarben erheblich verkürzt werden. Er ist mit den meisten MagnaPrint® Farbsystemen kompatibel.

MagnaPrint® Discharge Fastness Enhancer ist besonders nützlich, wenn die Druchlauftrockner keine ausreichende Trockenzeit haben.

Anwendung

MagnaPrint® Discharge Fastness Enhancer wird in einer Dosierung von maximal 5% eingesetzt.

Durch die Zugabe von MagnaPrint® Discharge Fastness Enhancer zu einer Druckfarbe wird die Lagerstabilität nicht beeinträchtigt

Mindesttrocknungsparameter - 2,5 Minuten bei 165˚C.

Wir empfehlen, die Echtheitsprüfungen erst nach 24 Stunden durchzuführen.

Spezifikationen:

Textilien
-

Gewebe
-

Rakel
-

Druckschablone
-

Trocknung
2,5 Minuten bei 165°C

Zugabe
bis zu 5%

Additive
-

Lagerung
Kühler dunkler Raum:
>5˚C <25˚C

Gesundheit und Sicherheit
MSDS für weitere Informationen

Reinigung
Wasser oder milde Lösemittel
(wasseremulgierbar)

Stand 01/21

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr.
Diese befreien Sie nicht davon unsere Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke zu prüfen.

kit
Kroschewski Industrie Technik GmbH
Bieberer Straße 153
D-63179 Obertshausen
Tel.: +49 (0) 6104-9501-0
Fax: +49 (0) 6104-44991
info@kitgmbh.de
kit-siebdruck.de

MAGNACOLOURS® Limited
Upper Cliffe Road,
Dodworth Business Park,
Barnsley, S75 3SP, UK
E: info@magnacolours.com
www.magnacolours.com