

FREE



FREE QUICK GEL 557

Das FREE QUICK GEL 557 wird eingesetzt um die Zeit der Zwischentrocknung zu verkürzen ggf. damit ein Überhitzen der Druckpaletten und das Überhärten der gedruckten Farbe zu vermeiden.

Es hat jedoch keinen Einfluss auf die Fixiertemperatur und Zeit!

- Verkürzung der Zwischentrocknungszeit
- Erhöht die Elastizität
- Verbessert die Reibungsfestigkeit
- Maximale Zugabe von 15%

Anwendung

FREE QUICK GEL 557 max. 15% der Farbe zugeben und homogen einrühren.

Vor der Produktion die Paletten auf die gewünschte Temperatur bringen und die Zwischentrockner entsprechend (Temperatur und Zeit) einstellen das die Farbe gerade so zwischengetrocknet ist um ein überhärten der Farbe auszuschließen.

HINWEISE

- Platisole sind nicht beständig gegen chemische Reinigung, Bleichen und Bügeln.

Spezifikationen:



Textilien



Gewebe



Rakel



Druckschablone



Trocknung

Fixierung: 150 -160°C - 3 Minuten



Pigmentzugabe

-



Additive

FREE THINNER max. 5%
FREE QUICK GEL max. 15%



Lagerung

Kühler dunkler Raum:
>10°C <30°C



Gesundheit und Sicherheit

MSDS für weitere Informationen



Reinigung

Lösemittel

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr.

Diese befreien Sie nicht davon unsere Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke zu prüfen.