

## ECOTRANS® Printable Adhesive Serie

Wasserbasierte druckfähige Kleber

Die ECOTRANS® Printable Adhesive Serie bietet unterschiedliche Druckkleber für unterschiedliche Einsatzzwecke und Waschbeständigkeiten.

### ECOTRANS® Printable Adhesive Produkte:

82-HA-DW	Domestic Wash, 60°C Wäsche
82-HA-DW-V2	Domestic Wash, 60°C Wäsche (verzögerte Einstellung)
82-HA-WW	Work Wear, 90°C Wäsche
82-HA-IW-WB	Industrial Wash, 95°C Industrierwäsche

### Anwendung

Für die ECOTRANS® Printable Adhesive Serie werden Gewebe von 24 - 32 Fäden/ cm verwendet. Grundsätzlich sollte, auf Grund der Hotmeltgranulate im Kleber, mit groben Geweben und auch mindestens 2 Druckdurchgänge mit Zwischentrocknung gedruckt werden, um eine ausreichende Kleberschicht zu gewährleisten.

### Trocknungsparameter (Umluft-Trockenkanal)

82-HA-DW	60 Sekunden bei 90°C
82-HA-DW-V2	75 Sekunden bei 90°C
82-HA-WW	60 Sekunden bei 90°C
82-HA-IW-WB	60 Sekunden <b>nicht über 75°C !!!</b> (beinhaltet microverkapselten Crosslinker)

Waschversuche sollten erst nach 24 Stunden durchgeführt werden. Volle Waschbeständigkeit wird nach 72 Stunden erreicht.

### Spezifikationen:



#### Textilien

Baumwolle / Baumwollmischgewebe / Polyester / Nylon



#### Gewebe

24 - 32T



#### Rakel

Medium - Hart  
65 - 75



#### Druckschablone

Wasserfeste Kopierschicht



#### Trocknung

-



#### Zugabe Crosslinker

-



#### Additive

<5% Retarder



#### Lagerung

Kühler dunkler Raum:  
>5°C <25°C



#### Gesundheit und Sicherheit

MSDS für weitere Informationen



#### Reinigung

Wasser oder Performance Cleaner

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr.

Diese befreien Sie nicht davon unsere Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke zu prüfen.