

ECOTRANS[®]

Wasserbasierte Transferfarbe

Farben:

82-08-xx	=	80°C Trocknung für 45-65 sec.
82-50-xx	=	150°C Trocknung für 45-65 sec.

Druckkleber:

82-HA-DW	=	Domestic Wash-Druckkleber 60°C Wäsche
82-HA-DW-V2	=	Domestic Wash, bereits verzögert Trocknung: 90°C für 45-65 sec
82-HA-IW	=	Industrial Wash-Druckkleber 95°C Wäsche Trocknung: NICHT über 75°C für 45-60 sec.

Additive:

82-AD-AQ	=	Crosslinker Aqua (Härter)
82-AD-WA	=	Wetting Agent (Verlaufsmittel, bei Oberflächendruckstörung)
82-AD-AF	=	Anti Foam (Entschäumer, bei Blasenbildung im Farbfilm)
82-AD-RE-V2	=	Retarder (Verzögerer)
99-10-83	=	Screen Refresher (Feuchtmittel, um Farbfilm länger feucht zu halten)
99-10-82	=	Performance Cleaner (Reiniger, manuell oder automatisch)

Colour	Mixing Range Codes
White	82-08-M-WHITE
Black	82-08-M-BLACK
Clear	82-08-M-CLEAR
Yellow 1	82-08-M-1
Orange 2	82-08-M-2
Pink 3	82-08-M-3
Red 4	82-08-M-4
Green 6	82-08-M-6
Violet 10	82-08-M-10
Ultra 16	82-08-M-16
Yellow 24	82-08-M-24
Blue 34	82-08-M-34
Fluorescent Yellow 41	82-08-M-41
Fluorescent Orange 42	82-08-M-42
Fluorescent Red 43	82-08-M-43
Fluorescent Pink 44	82-08-M-44
Fluorescent Magenta 45	82-08-M-45



Richtlinien Additiv-Zugabe Ecotrans 82-xx-Reihe

Empfohlene Zugabe von 82-AD-AQ

3%	Clear & Farben
2%	Weiss
1%	Blocker
0%	Druckkleber